

Guaina termoretraibile priva di alogeni,
in poliolefina W-1-H (RSFR-H) E203950

- Zero alogeni
- Non propagante la fiamma
- Bassa fumosità
- Range di temperatura : -45C° +125C°
- Temperatura di restringimento : +120° C



Modello	Descrizione	Diam. in. dopo restringimento	Spessore parete	Box mt	Bobina mt
GPT15...	Guaina in poliolefina diametro 1,5 mm	0,8 mm	0,28 mm	20	150
GPT25...	Guaina in poliolefina diametro 2,5 mm	1,2 mm	0,35 mm	20	150
GPT35...	Guaina in poliolefina diametro 3,5 mm	1,6 mm	0,40 mm	20	150
GPT50...	Guaina in poliolefina diametro 5,0 mm	2,3 mm	0,50 mm	10	75
GPT65...	Guaina in poliolefina diametro 6,5 mm	3,0 mm	0,55 mm	10	75
GPT95...	Guaina in poliolefina diametro 9,5 mm	4,5 mm	0,60 mm	10	75
GPT135...	Guaina in poliolefina diametro 13,5 mm	6,5 mm	0,65 mm	10	50
GPT165...	Guaina in poliolefina diametro 16,5 mm	8,0 mm	0,70 mm	5	50
GPT190...	Guaina in poliolefina diametro 19 mm	9,5 mm	0,80 mm	5	50
GPT260...	Guaina in poliolefina diametro 26 mm	12,7 mm	0,90 mm	5	50
GPT318...	Guaina in poliolefina diametro 31,8 mm	15,9 mm	0,95 mm	--	50
GPT390...	Guaina in poliolefina diametro 39 mm	20,0 mm	1,0 mm	--	30
GPT500...	Guaina in poliolefina diametro 50 mm	25,0 mm	1,0 mm	--	30
GPT760...	Guaina in poliolefina diametro 76 mm	39,0 mm	1,46 mm	--	30

Esempio d'ordine : GPT25 BX NE

Box:

BX

Bobina:

BB

Colori:

NE **BI** **RO** **VE** **BL**
GR **VI** **MA** **AR** **GV**

Box



Bobina

